

AD SRE4

Order Code: 1330913

Interfaz de seguridad para paradas de emergencia e interruptores de seguridad, reinicio automático/manual, Cat. 4 (3 NA + 1 NC)



Nivel de seguridad
PL e

Salidas de relé de seguridad
3 sencillas NA + 1 NC (5 A a
250 Vca)

Descripción Técnica

Interfaz de seguridad para la monitorización de pulsadores de parada de emergencia e interruptores de seguridad

- Relés de seguridad de contacto guiado
- Entrada de realimentación EDM para la monitorización de contactores externos
- Arranque/rearranque Automático/Manual
- Puede utilizarse hasta la categoría de seguridad 4, PL e según EN ISO 13849-1

Características

Nivel de seguridad	PL e
Nivel de seguridad (SIL / PL)	PL e - Cat. 4
Temperatura de funcionamiento (°C)	Desde -25 a 55
Tiempo de respuesta (ms)	≤ 50
Señalización	Indicación LED para diagnóstico de estado y suministro de: potencia, canal 1 y canal 2
Conexiones	Bloques de terminales
MTTFD (ISO 13849-1) años	71
Dispositivos de seguridad para conectar	Interruptores de emergencia y seguridad
Inicio / reinicio	Automático/Manual
Min. Corriente de conmutación a 24 VDC (mA)	
Salidas de relé de seguridad	3 sencillas NA + 1 NC (5 A a 250 Vca)
Clase de producto	C
Código Aduanero	8536508090

Datos eléctricos

Fuente de alimentación (Vcc)	24 ± 20%
------------------------------	----------

Datos mecánicos

Dimensions HxWxD (mm)	99 x 22,5 x 114
-----------------------	-----------------

AD SRE4

Fijación

Montaje rápido en riel según la norma EN 50022-35

Certificados

